



INDUSTRIA CARNICA Y AVICOLA

JAX se ha mantenido como pionero en lubricantes sintéticos de alta tecnología para el procesamiento de alimentos en las últimas cinco décadas por comprender las aplicaciones rigurosas y desarrollar productos para superar las necesidades de la industria. Con más de 200 productos registrados por NSF, JAX continúa liderando el desarrollo de nuevos productos para la industria de procesamiento de alimentos.

CRYOVAC * MACHINES 8200, 8300, 8610

- JAX Magna-Plate 78 (H1), JAX Magna-Plate 78 y BDF Cling-Lube (H1) para cadenas tipo platina.
- JAX Magna-Plate 64 o JAX Magna-Plate 66 (H1) para cámaras central de vacío.

SIERRAS Y CUCHILLOS NEUMATICOS

- JAX Magna-Plate 8, JAX Halo-Guard FG-2 or FG-LT (H1) para altas velocidades y temperaturas.
- JAX Magna-Plate 74 o JAX Flow-Guard Synthetic Fluid ISO 32 (H1) para lubricación de las líneas neumáticas.

LUBRICACION DE LINEAS DE AIRE

- Los aceites JAX Magna-Plate 72 y 74 (H1) de grado alimenticio contienen aditivos anti-desgaste e inhibidores de la oxidación para brindar un funcionamiento sin problemas a todos los equipos operados por aire (neumáticos).
 - En sistemas relativamente "secos", use JAX Magna-Plate 74 (que contiene emulsionantes selectos) para atrapar la humedad en la trampa neumática y poder desechar el exceso de agua.
 - En sistemas relativamente "húmedos", use JAX Magna-Plate 72 para asegurar una lubricación adecuada y protección contra la corrosión de todos los equipos conectados a la línea neumática.

LUBRICACION DE CADENAS

- JAX Halo-Guard FG-LT (H1) para rieles, vigas y sistemas de engrase centralizados.
- JAX Magna-Plate 78 y JAX Premium A-P Pitter Oil (H1) para la lubricación de la cadena principal en áreas de procesamiento y sacrificio, también para cadenas en los enfriadores en el área de ventas. Si desea un producto en aerosol, utilice JAX Magna-Plate 78 (H1), JAX BDF Cling-Lube (H1) o JAX Magna-Plate 86 (H1).
- JAX Super-Cling Chain Lube w / PTFE (H2) para cadenas sin posibilidad de contacto con alimentos. Si desea un producto en aerosol, use JAX Heavy Duty Chain & Cable Lubricant (H2), JAX Chain Drive Pin & Bushing Lube (H2), JAX Power-Pen (H2) o JAX Protecto-Lube (H2).

CENTRIFUGAS SHARPLES

- JAX Halo-Guard FG-2 (H1) para los requisitos de grasa.
- JAX Hydra-Plate Fluid ISO 320 (H2) para sistemas de aceite.

SISTEMAS ELEVADOS DE CARRETILLA

- JAX Conveyor Glide – Trabajo pesado ISO 46, mediano ISO 32 o suave ISO 22 (H1)
- JAX Trolley-Glide FG-3H (3H) es un nuevo lubricante de carro (trolley) que permite el contacto directo con los alimentos, es un aceite de alto rendimiento para plantas que necesitan una alternativa completamente segura para los alimentos.

accidental con alimentos. Para sierras y cuchillos, centrifugadoras de comestibles y áreas de almacenamiento en frío.	
- JAX Magna-Plate 500-0, 500-1, 500-2 (H2) para uso en todas las áreas sin posibilidad de contacto con alimentos. - JAX Poly-Plate EP-2 (H2) para altas temperaturas, altas velocidades y rodamientos de motores eléctricos [use JAX Poly-Guard FG-2 (H1) para aplicaciones con áreas con posible contacto accidental con alimentos].	
COMPRESYN® 250 ISO 100 (H1) es un revolucionario aceite semi-sintético para la mayoría de las bombas de vacío. Los intervalos de cambios seguramente serán extendidos comparados con los aceites recomendados por los fabricantes de los equipos.	
- JAX Magna-Plate 66 (H1) - JAX Proofer Chain Oil (H1) es excelente para lubricar cadenas y ofrece mejor desempeño que cualquier otro aceite de base vegetal para trabajo en metal usado en esta aplicación normalmente.	
JAX Dry-Glide Silicone (aerosol) (H1) para eliminar fricción en las tolvas o deslizadores metálicos, plástico o de fibra de vidrio, y máquinas para formar, hacer y doblar cajas.	
- JAX FGH-AW ISO 32, 46, 68 y 100 (H1) para todo equipo trabajando con presiones abajo de 2000 PSI en área con posible contacto accidental con la comida. - JAX Magna-Plate 60, 62, 64 y 66 (H1) para todo equipo trabajando con presiones sobre 2000 PSI en área con posible contacto accidental con la comida. - JAX Flow-Guard Synthetic Fluid ISO 32, 46, 68 y 100 (H1) para aplicaciones severas con posible contacto accidental con la comida. - JAX Premium Hydraulic Oil –Type Z (H2) para aplicaciones severas como las áreas de los sistemas hidráulicos de los equipos Bone Cannon. - JAX Premium Hydraulic Oil ISO 32, 46 y 68 (H2) para aplicaciones hidráulicas en general. - JAX Hydra-Plate Fluid ISO 32, 46, 68 (H2) para requerimientos “libre de Zinc” o “zinc-free”. - JAX Pyro-Flow FG (H1) 46 aceite sintético grado alimenticio resistente al fuego para aplicaciones como aceite hidráulico o aceite recirculante.	
- JAX Flow-Guard Synthetic Fluid ISO 150, 220, 320, 460 and 680 (H1) are 100% PAO food-grade synthetic EP gear oils that offer superior low-temperature performance - JAX Magna-Plate 80, 86 and 88 (H1) extreme low-temperature chain oil series for all blast freezers with temperatures as low as -85°F (-65°C) - JAX Magna-Plate 22 (H1) is an incidental food-contact grease with unsurpassed low temperature performance with a pour point of 00°F (-68°C)	

- JAX Flow-Guard (H1) para aplicaciones de contacto accidental con alimentos. - Aceite JAX Super Cylinder (H2) para cajas tan severas como renderizado “rendering” se requiera un aceite para engranajes ccylinder Oil-FG (H1) para el requisito accidental con alimentos. - Para todas las aplicaciones con contacto - JAX FGG-AW ISO 150, 220, 320 y 460 EP de grado alimentario a base de aceites - JAX Magna-Plate 220FG, 320FG y 460 engranajes EP sintéticos y de alto rendimiento aplicaciones más severas. - JAX Flow-Guard Synthetic Fluid ISO 150 son aceites de engranaje EP sintéticos para aplicaciones severas. - Los JAX Perma-Gear FG ISO 150 y 220 engranajes sintéticos de grado alimentario severas.	
K-PAK Y EQUIPOS VEMAG - JAX Premium A-P Peeler Oil ISO 46 e ISO Train Oil y bombas de vacío. - JAX Magna-Plate 78 (H1) para lubricado y unidades de doble tornillo. - JAX FGH-AW ISO 46 (H1) para accionamiento. - JAX Halo-Guard FG-2 (H1) para sellos de mecanismos de accionamiento.	
SISTEMA DE MOLER WEILER Y WOLF KING - JAX Magna-Plate 220 FG (H1) para cajas - JAX Halo-Guard FG-2 (H1) para rodamientos - JAX PürGel (3H) para lubricación de cuchos de carne. - JAX Grinder-Glide FG-3H en molinos de	
MAQUINA FORMAX PARA FORMAR HAMBURGUESA - JAX Perma-Gear FG ISO 220 (H1) para sistemas hidráulicos. - JAX Magna-Plate 64 (H1) o JAX Premium JAX Halo-Guard FG-2 (H1) para rodamientos	
SISTEMA DE REFRIGERACION AMONIAO - JAX Cryoguard Plus ISO 68 (H2) para tornillos amoniaco. - JAX Syntec Ammonia Compressor (H2) e amoniaco 100% sintético con un punto sistemas de refrigeración de amoniaco de lo que también se puede utilizar como un amoniaco líquido de baja temperatura	



COMPRESORES DE AIRE

- COMPRESYN® 250 ISO 46 y 100 (H1) son aceites semi-sintéticos para compresores y bombas de vacío; las características de rendimiento incluyen una baja volatilidad de los fluidos, una mejor resistencia al agua, una estabilidad hidrolítica, un mejor efecto de sellado, una reducción de la fricción, una mejor protección contra el desgaste, y una extraordinaria dispersión de fluidos para eliminar las tendencias de formación de depósitos.
- COMPRESYN® 405 ISO 32, 46, 68, 100 y 150 (H1) o JAX Flow-Guard Synthetic Fluids ISO 32, 46, 68, 100 y 150 (H1) son aceite sintético 100% PAO grado alimenticio para compresores tipo tornillos, paletas, centrífugos y reciprocante, bombas de vacío y otras aplicaciones de compresores de aire donde se requiere un producto H1.
- COMPRESYN® 545 ISO 46 y 100 (H1) Aceite compuesto por una mezcla de materias bases de próxima generación, 100% sintéticos de grado alimenticio y tecnologías avanzadas de aditivos para brindar un rendimiento superior en compresores de paletas rotativas y compresores de aire tipo tornillo.
- COMPRESYN® 550 ISO 32 y 46 (H1) son aceites compuestos de poliglicol / éster de grado alimenticio para compresores de aire formulados para proporcionar un rendimiento superior y capacidades de cambios extendidas en compresores de tornillo rotativo al tiempo que proporcionan un reemplazo H1 para Lubricantes para compresores de poliglicol / éster no grado alimentario.

ACEITES BLANCOS

- El aceite mineral blanco JAX 22, 46, 68 y 100 (H1, 3H) cumple con todos los requisitos de la FDA para aplicaciones donde se pueda producir un contacto directo o accidental con los alimentos. Certificado Kosher.
- JAX Packer Oil 22 con Micronox® (H1) cumple con todos los requisitos de la FDA para aplicaciones donde se puede producir un contacto accidental con alimentos. Certificado Kosher.
- El aceite mineral blanco puro USP JAX T-Oil (3H) es un producto en aerosol que cumple todos los requisitos de la FDA para un agente de liberación de contacto directo con alimento. Certificado Kosher.

